

NOMBRE DE PRODUCTO:

Hi-Tek Motor Oil SAE 15W-40

SECCIÓN 8	PRECAUCIONES ESPECIALES	
PRECAUCIONES ESPECIALES	Lavar ropa contaminada antes de re-usar. Lavar la piel completamente. Evitar contacto continuo.	
SECCIÓN 9	TRANSPORTE Y ETIQUETAS	
NOMBRE CORRECTO PARA DOT	No aplicable	
CLASIFICACIÓN DE PELIGRO DOT	No aplicable	
SECCIÓN 10	OTRAS REGULACIONES	
SARA SEC 313 Notificación de proveedor	Ninguno	
<u>CAS#</u>	<u>Nombre Químico</u>	<u>% Peso</u>
Mezcla	compuesto de zinc	1.1-2%

La información presentada aquí es basada en la información de fuentes consideradas confiables y es correcta al conocimiento de American Petroleum. American directamente ni indirectamente el comportamiento o la aplicación de esta información para propósitos específicos en relación a la información extraída del mismo. ninguna responsabilidad para el daño al usuario ni terceras personas o por daños a propiedades. El usuario asume todos los riesgos.

Hi-Tek Motor Oil-msds

Reactividad: 0
Reactividad: 0

,

OS
anticipa que sea dañino a los

tar al medico

sin determinar
sin determinar
Leve hidrocarburo
Liquido ámbar

o desechar

.por su reactividad. Cumple

ite después de manipular.

Petroleum no garantiza, ni
American Petroleum no asume