



# Product Information

## AMERICAN FOOD GRADE WAY LUBE

### American Aceite Blanco para Cadenas y Pistas

La Nueva Generación de Aceites **American Food Grade Way Lube** está formulada con el novedoso Aceite Básico Sintetizado MAX-SYN® de American, que otorgan a estos aceites las condiciones de rendimiento, protección y vida útil similares a los aceites sintéticos convencionales.



El **American Aceite Blanco para Cadenas y Pistas** al ser formulado con un **Aceite Base Sintetizado MAX-SYN®** de un Alto Índice de Viscosidad Natural y componentes aditivos térmicamente estables de máximo rendimiento (antidesgastes, antiespumantes, inhibidores de la oxidación, corrosión y herrumbre) están diseñados para cumplir con los requerimientos como un lubricante Grado Alimenticio en condiciones severas, brindando máxima protección a todo tipo de cadenas y pistas de equipos sujetos a altas y bajas temperaturas.

Este aceite es recomendado en cadenas, empaquetadoras termocontraíbles, secadores, etc. de la industria alimenticia. Por su cuerpo liviano y claro tiene una extraordinaria lubricidad. Al utilizarlo en metal impedirá el desarrollo de herrumbre en cadenas, molinos, mesas, cerraduras, bisagras, tuercas, etc.

Además su propiedad altamente "pegajosa" permite que este aceite sea apropiado para aplicaciones sin reciclaje, como por ejemplo la lubricación de transmisiones por cadena. Este producto es recomendado para pistas de tornos, y todo el equipo donde se requiere un deslizamiento controlado.

#### **Ventajas:**

Al reducir el desgaste evita que los equipos estén fuera de servicio a causa del mantenimiento, lo cual aumenta la productividad.

Este producto al ser extremadamente adherente crea una fuerte película lubricante y tiene propiedades anti-desgaste.

Por su alta pureza es un producto biodegradable, totalmente lavable y no mancha.

El agente de correosidad reduce las fugas y ayuda a disminuir los costos de lubricación.

### *Especificaciones Típicas*

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gravedad API            | 29.5  |
| Gravedad Específico     | 0.877 |
| Viscosidad cSt a 40° C  | 80    |
| Viscosidad cSt a 100° C | 10.2  |
| Índice de Viscosidad    | 109   |
| Color                   | L 0.5 |

Los datos de las propiedades típicas son representativos del valor promedio de producción admitida. Muchos de los valores son controlados de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. En la fabricación normal, algunos pueden variar por un margen modesto que no afecta el rendimiento del producto.

Made in U.S.A. by **American Petroleum Co. Inc.**