



Product Information

AMERICAN XE-50 PENETRANT AMERICAN XE-50 Penetrante

American XE-50 es un producto de multipropósito para aflojar tuercas, evitar corrosión, desplazar agua, y lubricar piezas.

American XE-50 es utilizado en muchas aplicaciones en plantas talleres, casas, equipo pesado, equipo agrícola, y autos. Es ideal para aflojar piezas trancadas o corroídas, perfecto para proteger armas de fuego y equipo de pescar. Desplaza humedad o agua en distribuidores o contactos eléctricos en el auto.

American XE-50 provee el doble de protección contra herrumbre que el producto más famoso del mercado, mientras displace agua y lubrica por lo menos igual.

Comparación de Productos		
	XE-50	Producto W
Corrosión en agua salada (Horas para corroer) ASTM B117	100+	30 a 40
Gabinete Húmedo (Días sin corroer) ASTM D 1748	30 +	30 +
Desplazamiento de agua	Igual	Igual
Corrosión de otros metales	Igual	Igual
Apariencia Residual @ 24 horas		
Color	Transparente	Transparente
Aceitoso	Mínimo	Mínimo
Adherencia de polvo	Moderado	Moderado
Punto de encendido (<i>Pensky Martens Closed Cup</i>)	61°C	42°C
Punto de fluidez	-57°C	-57°C
Compatibilidad		
Temperatura ambiental	Sin Separación	Leve Separación
Temperatura para hacerse opaco	-1°C	10°C
Olor	Leve Hidrocarbano	Leve Perfume
Color del liquido (ASTM)	1.0	1.0

Especificaciones Típicas

Viscosidad a 40°C	ASTM D445	1.8 cSt
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	<1
Gravedad específica	ASTM D1298	0.817 g/ml
Color:	ASTM 1500	L1.0 (Típico)
Contenido metálico	ASTM D4951	0.0%

Los datos de las propiedades típicas son representativos del valor promedio de producción admitida. Muchos de los valores son controlados de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. En la fabricación normal, algunos pueden variar por un margen modesto que no afecta el rendimiento del producto.

Made in U.S.A. by American Petroleum Co. Inc.